

江西立式多级消防泵供应

发布日期：2025-10-23 | 阅读量：48

消防泵的使用优点有很多，正是因为如此，才会在使用的时候，更好的发挥其使用效率，消防泵不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。它的出水管应能承受一定的压力，保证不漏水，其布置应符合下列规定：一套消防水泵应与不少于两条主输水管道和消防给水环网连接。出口管道应设置止回阀和明杆闸阀；使用蝶阀时，应设置自锁装置；当消防泵的管道直径大于DN300时，应设置电动阀。当出口直径小于DN250时，流量应为1.5m/s-2.0m/s；直径大于DN250时，流量应为2.0m/s-2.5m/s；出水管穿过外墙时，应采用防水套管；穿过墙壁和地板时，应加套管，套管长度应壁厚，或高出地板或地面50毫米。消防泵套管与管道之间的缝隙应用不燃材料填充，管接头不应位于套管内。上海艺泉泵业制造有限公司致力于提供消防泵，欢迎新老客户来电！江西立式多级消防泵供应

在使用柴油机消防泵的时候，发现泵的使用会喷出一些水，其实这是通过压力的作用将里面的水喷出来，有的时候发现泵不出水，怎样解决：、减少管道内部阻力，供水管道不宜太长。及时更换柴油机消防泵的电机，传动带，叶轮。打开泵的排气阀对泵内放气。安装位置不要太高，安装柴油机消防泵时切不可只图方便简单忽略泵吸程。柴油机消防泵不出水的原因有多方面的，其中压力不足。转速过低，空气没排干净等原因是比较常见的，因此，使用之前的检查工作很重要。一旦发现不出水，立即解决。江苏立式多级消防泵设备消防泵，就选上海艺泉泵业制造有限公司，用户的信赖之选，有想法的不要错过哦！

众所周知，消防泵是工业、民用建筑消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统)的供水。艺泉泵业消防泵(立式单级消防泵组)系列是我公司根据新的消防泵标准及消防产品的强制性认证要求而设计开发的新一代管道式消防泵，其性能、技术条件符合国家标准GB6245《消防泵》要求。小编带大家了解消防泵的操作流程和维修知识。一、检查消防泵进到消防泵、喷淋泵阀门是否常开。二、灭火泵1、启动泵程序：(1)开启泵入口阀(2)启动泵的启动按钮(3)检查泵入口和出口压力，电机和泵体温度，杂音正常(4)作记录2、停止泵程序：(1)按停泵按钮停止泵(2)关闭进出口阀(3)操作记录；3、消防泵控制柜在“自动”位置，按下消防栓报警按钮，联动柜发出声光报警，消防泵也会自动启动。4、消防泵控制柜在“手动”位置，按启动按钮即可“手动”启动消防泵。5、试验时，关闭系统阀门，打开放水阀，试验结束后再复位，检查控制柜手柄是否处于自动位置。

立式多级泵要是发现了缺油的情况我们应该及时做好补充，油量充足的情况下才能够使用，不能让设备在缺油的状态下使用，这样对设备也很不好。那么正确的加油方法是什么呢？采用合格油质，在给立式多级泵补油前进行油质化验，具体方法是通过取少量的润滑油作为样品和新鲜的润滑油进行比较，根据相关标准进行验证后，方能使用。从立式多级泵的注油孔采用加油枪加

注油。根据运作环境进行有效更换补充。根据油温，决定更换频率。一旦缺油应该及时加油，补充，要不然在缺油的状态下使用，会引起一些不必要的故障，从而造成立式多级泵的损坏。但是我们也应该按照对的方法进行加油。消防泵，就选上海艺泉泵业制造有限公司，有需要可以联系我司哦！

消防泵自动启泵是什么原因？以下是对消防泵自动启动的原因详细分析，希望能帮你快速解决问题。请快速阅读下文。泵控制柜处于自动状态，泵由电接点压力表控制。当管网压力低于启动主泵的设定值时，主泵将自动启动。泵控制柜处于自动状态，安装在保护现场的消火栓按钮被手动按下或其启动线路有短路故障，主泵直接启动。泵控制柜处于自动状态，消防控制室多线控制盘线路已误操作或线路短路。打开故障启动主泵。因为是消防泵自动启动，所以的诊断是：人工按下点火按钮；泵按钮玻璃损坏；故障控制电路。上海艺泉泵业制造有限公司致力于提供消防泵，有需求可以来电咨询！立卧式消防泵厂家

上海艺泉泵业制造有限公司致力于提供消防泵，期待您的光临！江西立式多级消防泵供应

消防泵运行中停机的原因？科学发展提高了我们的生产技能，消防泵的出现和应用得到了广大**的认可和接受。它是我们消防系统的一个重要装备，被广使用。在我们的建筑完整消防设备中，消防泵的使用相对稳妥，功率很高。下面我们来了解一些设备在运行过程中体积的原因。消防泵吸力太高：查看现有网头。叶轮或管道堵塞：检查是否有障碍物。进气或进气管道有泄漏：检查进气管道是否有气穴和/或漏气。消防泵填料函中的填料或密封件磨损，导致空气漏入泵壳：检查包装或密封，并根据需要更换。检查平滑度是否正常。电路保护动作：检查消防泵电源电压是否为380伏。如果不够，运行电流将过大，保护电路将起作用。检查电源是否异相。机器故障、水泵或电机不灵活的机械部件也会导致运行电流过大，保护电路将会动作。这台机器故障可以尝试手动转动电机的轴，但不要太紧。如果是新安装的，就要看主电路到电机的接线是否正确，是否都连接牢固，会造成启动电流过大。至于怎么看电流过大，如果有电流表的话，电流一般是电机的1.5倍功率是正常的。如果没有电流表，也可以用钳形电流表测量。江西立式多级消防泵供应

上海艺泉泵业制造有限公司致力于机械及行业设备，是一家生产型的公司。公司业务涵盖消防泵，离心泵，多级泵，自吸泵等，价格合理，品质有保证。公司秉持诚信为本的经营理念，在机械及行业设备深耕多年，以技术为先导，以自主产品为重点，发挥人才优势，打造机械及行业设备良好品牌。艺泉泵业秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。